



DH-4

WET Labs の DH-4 は、複雑なセンサーを統合してデータを記録するための機器です。DH-4 は、プロファイリングと係留の両方のモードで、最高 8 つまでの機器からデジタル・データを取り込んで、収集と保存を同時に行います。更に、データを収集しながら保存している間に、他の機器からのどのデータでも独自のホスト・ソフトウェアを通してリアルタイムに見ることができます。DH-4 は、様々なシリアル・インターフェイスの機器をサポートしています。ご注文に応じて、7 チャンネルまでのアナログ・インプットを提供することもできます。

DH-4の構成とコントロール、データのダウンロードと処理ができるWindows™ベースのソフトウェアと共にDH-4は出荷されます。



Data Handler

データ・ハンドラー(DH-4)仕様

メカニカル仕様

寸 法: 17.8×10.4 cm
圧力ハウジング: アセタール共重合体
空気中の重量: 1.8 kg (500 m ユニット)
水中の重量: 0.3 kg (500 m ユニット)
空気中の重量: 2.6 kg (5000 m ユニット)
水中の重量: 1 kg (5000 m ユニット)

データ仕様

シリアル・データ入力: 1~8 ポート RS-232
アナログ・インプット: 0~5 V (最大 7ch.)
アナログ・インプット分解能: 12 ビット A/D
ポ ー レ ー ト: 600~115.2K
デ ー タ 転 送: バイナリー
メ モ リ ー: 256 MB (最小)

電氣的仕様

入 力 電 圧: 7~18 VDC
消 費 電 力: 0.6W @ 12V (公称)
スリープ時電流: 70 μ A (最大)
最大電流: 3 A @ 入力電圧
サンプリング・レート: 6 スキャン/秒(公称)
ホスト・インターフェイス: RS-232、-422

環境仕様

温度範囲: 0~30 °C
耐 深 度: 500 m (標準)

この仕様は、予告なしに変更されることがあります。

[お問い合わせは・・・]
WET Labs 社 日本総代理店

CT&C

株式会社 シー・ティー アンド シー
〒140-0002 東京都品川区東品川一丁目 22 番 7 号
Tel. (03) 5460-1048 / Fax. (03) 5460-1049

<URL> <http://www.ctandc.co.jp> <E-mail> info@ctandc.co.jp